

Polyurethane 2K

Beger Unithane B-4000




สีน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน

สูตรคงทนพิเศษ คุณภาพสูง

สำหรับงานเหล็ก ปูน และไม้



**ขั้นสุดของโพลียูรีเทน
ทนทุกสภาวะ**



Polyurethane 2K Beger Unithane B-4000



สีโพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วนผสม ให้ความเงางาม ทนทานต่อกรด ด่าง และสารเคมีอื่นๆ (ทินเนอร์ น้ำมัน) ป้องกันการเกิดเชื้อรา และสนิมได้ดี ฟิล์มหนา ทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทกเหมาะสำหรับอาคารทั่วไปภายใน และภายนอกที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิวทุกชนิด เช่น คอนกรีตพิมพ์ลาย กระเบื้อง อิฐ ปูน ไม้ และโลหะโดยเฉพาะ บริเวณที่มีการกักความร้อนสูงเช่น โรงพยาบาล ห้องทดลอง อาคารโรงงาน พื้นโรงงาน สะพาน ตู้คอนเทนเนอร์



Deep Blue 076	Blue 059	Fiesta Blue 082	Ice Blue 019	Sky White 004	Charcoal 356	Grey 314
Dawn Grey 378	Fox Grey 324	Cool White 007	Green 448	Tropicana 445	Aquarius 566	Paris Green 447
Opal Green 418	Brown 665	Cherry 662	Tan 161	Bamboo 539	Cream 525	Yellow 540
Lemon 581	Rose White 002	Violet White 005	Apple White 408	Red 650	Orange 606	Gull White 001

The patterns on this card are approximate only
Also available in : White 400 Black 412 Clear 410 Clear Flat 411

ระบบการใช้งาน



1 การเตรียมพื้นผิว

ขัดพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง สิ่งสกปรก และคราบไขมันต่างๆ แล้วทิ้งให้แห้งสนิท



2 การรองพื้นผิว

พื้นผิวเหล็ก : รองพื้นด้วย Beger Unithane B-4000/1145 จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวโลหะ : รองพื้นด้วย Beger Wash Primer จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวคอนกรีต : รองพื้นด้วย Beger Unithane Penetrate Primer จำนวน 1 เที่ยว หรือ Beger C-Guard Sealer จำนวน 1 เที่ยว

พื้นผิวไม้ : รองพื้นกันยารไม้ด้วย Beger Wood Sealer B-2000 จำนวน 1-2 เที่ยว



3 การทาหรือพ่น

- ผสม Beger Unithane B-4000 ตามสัดส่วน A:B = 4:1 (โดยปริมาตร) เข้าด้วยกัน **ถ้าต้องการเงาขาวให้ผสมด้วย ทินเนอร์ M-22**

- ทาหรือพ่นผสม Beger Unithane B-4000 พื้นผิว 1-2 เที่ยว

การปกคลุมพื้นที่ : 30-35 ตร.ม. **ระยะเวลาการแห้ง** : แห้งผิว 1-2 ชั่วโมง / แห้งทาบได้ 5-8 ชั่วโมง / แห้งใช้งาน 3-5 วัน



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด
90/92 ถนนบรมราชินีนาถ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



