

ปูนแเรด

สูตรใหม่ ก่อง่าย ฉาบสิ้น



เหมาะสำหรับงาน ก่อ ฉาบ เท
ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือซีเมนต์ไทย



ปูนแเรต

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือซิเมนต์ไทย

ปูนแเรตสูตรใหม่ ช่วยในการทำงานง่ายขึ้น ฉาบลื่น งานที่ได้แข็งแรง ทั้งก่ออิฐ ฉาบผนัง และเทคอนกรีต เสาคาน พื้น เพราะเนื้อปูนที่ละเอียด การแห้งตัวที่พอเหมาะ และการรับน้ำหนักได้ดี ปูนแเรตจึงเหมาะสมกับการใช้งานอเนกประสงค์ทั้งงาน ก่อ ฉาบ เท



คุณสมบัติเด่นสำหรับงานก่อ ฉาบ

เนื้อปูนยึดเกาะอิฐและผนังได้ดี
เนื่องจากเนื้อปูนมีความละเอียดมาก

ความละเอียดของเนื้อปูน

ปูนแเรต

4,300 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม

มาตรฐาน มอก. 80-2550

ไม่ต่ำกว่า 3,200 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม

โอกาสในการแตกร้าวน้อยมาก
เนื่องจากมีการขยายตัวน้อย

อัตราการขยายตัว

0.04%

ไม่เกิน 0.8%

มีระยะเวลาการแห้งตัวพอเหมาะกับการทำงาน

ระยะเวลาการแห้งตัว

90 นาที

ไม่ต่ำกว่า 45 นาที

ฉาบลื่น ทำงานได้ง่าย เนื่องจากเนื้อปูนที่ผสมแล้ว

มีปริมาณฟองอากาศมากพอ แต่ไม่เกินที่ มอก. กำหนด ปริมาณฟองอากาศ

10%

ไม่เกิน 12%

คุณสมบัติเด่นสำหรับงานเท

โครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี

ความสามารถในการรับแรงอัด (3 วัน)

ความสามารถในการรับแรงอัด (7 วัน)

115 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

160 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ไม่ต่ำกว่า 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (6.9 MPa)

ไม่ต่ำกว่า 120 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (11.8 MPa)



บริษัทเอสซีซี ซีเมนต์ จำกัด

SCG Cement Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ 1 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร.ฟรี 1-800-300-900 หรือ โทร. 0-2586-2222 โทรสาร 0-2586-3072 www.scg.co.th/cement