



WOODTECT

Hybrid WoodGuard

วูดเทค ไฮบริด วูดการ์ด
ยูรีเทน ไฮบริด - งานพื้นไม้และผนัง



External
ภายนอก นนแดดฝน

จบงานไว
1 วัน
Day Job

ทนนานกว่า
x3 เท่า
เสถียรมากกว่า
DURABLE

แห้งไว
FAST DRY
Hr. 1 ชม.

PU URETHANE
ALKYD HYBRID
ยูรีเทน ไฮบริด

เงาวับ
ยาวนาน
High Gloss Long Lasting

กลิ่นจางเร็ว
Odor Fades Fast

- นวัตกรรม ยูรีเทน-ไฮบริด เหนือระดับกว่าสีงานไม้ภายนอกทั่วไป
- สวยแกร่ง ทั้งงานพื้นและผนัง • แห้งไว (สัมผัส 1 ชม. | ทาทับ 2-3 ชม.)
 - ยูรีเทนไฮบริด ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย เหมือนสีย้อมไม้วูดสเตน
 - สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้ • ทนแดดฝน ยึดหยุ่นตามไม้ ช่วยสีไม่ลอก
 - ยูรีเทน-ไฮบริด ทาได้พื้นที่มาก เหมือนสีย้อมไม้วูดสเตน

- Urethane-Hybrid Innovation outclasses other exterior wood coatings
- For both floors and panels. Fast Dry (Touch 1 Hr. | Recoat 2-3 Hr.)
 - Transparent shows wood grains. Flexible prevents peeling.
 - DIY easy application & maintenance as woodstain.
 - High coverage as much as woodstain



สีใส เเงา WW-5500
Clear - Gloss



สีใส ด้าน WW-5501
Clear - Matt

ข้อมูลจำเพาะ Urethane-Modified-Alkyd
 ประเภทสี : ยูรีเทน-โมดิฟายด์-อัลคิด์ วูดเซตน (สูตรน้ำมันสน)
 การคลุมพื้นที่ : 45-50 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว
 Coverage : 45-50 sq.m. / Gallon / Coat
 ชนิดเครื่องมือ : แปรงขนอ่อน, เครื่องพ่น
 อัตราส่วนผสม : ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมทินเนอร์
 (หากต้องการผสม ใช้ น้ำมันผสมวูดเทค WT-400 / น้ำมันสน / หรือน้ำมันชักแห้ง)
 ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัส 1 ชม. / แห้งทาทับ 2-3 ชม.
 Drying Time : Touch Dry 1 Hr. / Recoat 2-3 Hr.



ข้อมูลสินค้า
Product Info



Woodtect Website
www.woodtect.com



Woodtect Fanpage



LINE@
@woodtect



สอบถามข้อมูลสินค้า

0-2613-8989 กด 414

Woodtect Call Center



* ค่าพื้นที่การทาได้ ขึ้นกับชนิดของไม้ การดูดซึมของไม้ และการผสมเจือจางทินเนอร์

** ระยะเวลาการแห้ง อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ชนิดของไม้ การดูดซึมของไม้ ควรทิ้งให้แห้งสนิทก่อนใช้งานจริง งานผนัง 2-3 วัน / งานพื้น 4-6 วัน



สีใส - เเงา Clear - Gloss WW-5500



สีใส - ด้าน Clear - Matt WW-5501

การเตรียมไม้ก่อนทาสี : ทำความสะอาด ปราศจากฝุ่นผง คราบไข หากไม้มีรูหรือรอยชำรุด รอยตะปู ตาไม้ ควรอุดโป้วด้วย วูดเทค วูดฟิลเลอร์ และทิ้งให้แห้งสนิท ไม้ใหม่ :

1. ใช้กระดาษทรายขัดแห้งตามลายไม้ จนเรียบสวย ไล่เลี่ยนยกขึ้นมา
2. เช็ดยางไม้ด้วยน้ำมันผสม วูดเทค WT-400 ทิ้งให้แห้งสนิท
3. อุดโป้วรอยแตกตำหนิบนไม้และหัวตะปูให้เรียบร้อยด้วย วูดเทค วูดฟิลเลอร์ แล้วขัดกระดาษทรายให้พื้นผิวเรียบ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม

ไม้เก่า :

- กรณีที่สีเดิมทาไว้นานแล้วคือ สียอมไม้วูดเซตน สูตรน้ำมันหรือสูตรน้ำ และฟิล์มสี ยังอยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายขัดแห้งแล้วทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน เศษสีลอก่อนหรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีไม้เคยทาสีชนิดอื่นมาก่อน หรือสีเดิมลอก่อน หรือไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ลอก/ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิมทำให้สะอาดปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน เศษสีลอก่อนหรือสิ่งแปลกปลอม
- หากไม้มีรู รอยชำรุด ควรอุดโป้วด้วยวูดเทค วูดฟิลเลอร์ และทิ้งให้แห้งสนิท

ระบบการทาสี (ควรอ่านวิธีการใช้บนกระป๋องก่อนการใช้งาน)

1. คนสีให้เข้ากันดีที่สุด โดยคนให้ถึงก้นกระป๋อง และหมั่นคนสีให้เข้ากันดีระหว่างทา
2. ไม่ควรทาบนพื้นผิวที่ร้อนจัดหรือกำลังโดนแดดส่องไม่ควรทาหลังฝนตกหรือพื้นผิวมีความชื้นสูงกว่า 14%
3. เพื่อความทนทานสูงสุด ควรทาทั้ง 6 ด้านของไม้ โดยเฉพาะบริเวณรอยตัดที่ปลายไม้มีโอกาสสัมผัสกับความชื้นโดยตรง ควรเน้นทาบริเวณรอยตะปูและตุงไม้ที่อาจเป็นช่องทางให้น้ำซึมเข้าทำลายเนื้อไม้
4. การทาเที่ยวแรก หากทาบนไม้เนื้อแข็งที่ดูดซึมสีได้น้อย ผสมด้วยน้ำมันผสมวูดเทค WT-400 ที่ 20% โดยปริมาตร
5. ทิ้งสีให้แห้งสนิท ก่อนจะทำเที่ยวต่อไป ควรขัดกระดาษทรายแห้ง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะให้ชิ้นงานเรียบสวย แล้วทำความสะอาดให้ไร้ฝุ่น
6. เพื่อประสิทธิภาพสีสูงสุดควรทาให้ครบ 3 เที่ยว



ทนทานยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีไฮบริด



ฟิล์มหนา
ทาได้พื้นที่มาก



แห้งเร็ว จบงานไว
กลิ่นหายเร็ว



เนื้อสี
เรียบเนียน



ป้องกันแดด
รังสี UV



ป้องกันฝน
ทนความชื้น



ป้องกันเชื้อรา
มด มอด



ผิวไม้ไม่ลอก่อน
แตกพอง



ทาสี
ง่าย



บริษัท พีริซิชั่น เอนจิเนียริ่ง จำกัด 153/13 ซ.รองเมือง 3 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร. (66)2-613-8989

แฟกซ์ (66)2-217-0214 PRECISION ENGINEERING CO., LTD 153/13 Rongmuang Sol 3, Rongmuang Road, Patumwan,

Bangkok 10330, Thailand. Tel. (66)2-613-8989 Fax. (66)2-217-0214 Website: www.woodtect.com E-mail: mkt@woodtect.com

01-020/11-20