



Beger

Acrylic Sealant & Filler



ผลิตภัณฑ์สำหรับงาน
อุดปิดรอยแตกร้าว
และรอยต่อ



ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100%
ปัดง่าย แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว



จบ... ปัญหา!

บ้านแตกร้าว รบกวนใจ

ซ่อมแซมด้วย

Acrylic Filler & Acrylic Sealant

ปัญหารอยแตกร้าวนั้นเป็นปัญหาที่พบได้เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าหรือบ้านใหม่ ก็สามารถพบรอยแตกร้าว แตกหลายมาด้วยกันทั้งนั้น สาเหตุการเกิดรอยแตกร้าวส่วนใหญ่เกิดจากโครงสร้างและผนังอาคารมีการเคลื่อนตัว การฉาบผนังไม่ได้คุณภาพ และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่เรียกว่า Thermo Shock ส่งผลให้บ้านเกิดรอยแตกร้าว ถ้ารอยร้าวขนาดความกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้อุดด้วย Beger Acrylic Filler แต่รอยร้าวกว้างมากกว่า 1 มม. ให้อุดด้วย Beger Acrylic Sealant ดังนั้นการอุดรอยแตกร้าวเป็นวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ตรงจุดและทำให้บ้านดูสวยงามอยู่เสมอ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับอุดโป๊วเพื่ออุดรอยแตกร้าว แตกหลายมา Beger Acrylic Filler & Acrylic Sealant เป็นวัสดุอุดโป๊วสำเร็จรูปสีขาว ที่ทำจากกาวอะคริลิกคุณภาพสูง ให้เนื้อสีมาก ทำให้โป๊วง่าย สั้น ไม่ถึงมือ แห้งเร็ว ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างรอยประสานได้ดี เยี่ยม ชัดง่าย ไม่ยุบตัวผิวเรียบเนียน ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง เหมาะกับวัสดุหลายประเภท เช่น ผนังปูนฉาบ คอนกรีตยิปซัม กระเบื้องแผ่นผนังสำเร็จรูป แผ่นคอนกรีต Precast และสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เจดสี

พื้นผิวที่ใช้

การใช้งาน

บริเวณที่ใช้

ระยะเวลาแห้ง

แห้งอุดโป๊วกับได้

แห้งขัดได้

แห้งทาสีกับได้

ปริมาณการใช้

ขนาดบรรจุ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

โป๊วง่าย สั้น ไม่ถึงมือ

แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ชัดตกร่างได้ง่าย

ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว

ไม่ทำให้สีกับหน้าเหลือง

ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ขั้นตอนการทำงาน

1. การเตรียมพื้นผิว

2. อุดโป๊วรอยแตกร้าว

2.1 กรณีรอยแตกร้าวขนาด 1 มม.

2.2 กรณีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่
ตั้งแต่ 2 - 10 มม.

3. ทาสีตามระบบ

ข้อเสนอแนะ

Beger Acrylic Filler



Beger Acrylic Sealant



| ขาว | ขาว |
|--|--|
| รอยแตกร้าวขนาดเล็ก 0.3 - 1 มม. | รอยแตกร้าวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2 - 10 มม. |
| เปิดใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสม ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน | |
| 1 ซม. | 2-3 ซม. |
| 2 ซม. | 8 ซม. |
| > 12 ซม. | 1 วัน |
| ขึ้นกับขนาดและปริมาณรอยแตกร้าว | 1 กก. ต่อความยาวรอยแตก 18-20 ม. ที่ร่องวึกขนาดกว้าง 1 ซม. |
| 1 กก., 4 กก. | 1 กก., 4 กก. |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |

ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ วัสดุหลุดล่อนและคราบไขมันต่าง ๆ

ใช้ Beger Acrylic Filler F-200 อุดโป้วรอย แตกร้าว ให้ที่ระยะการอุดแต่ละชั้นประมาณ 1 ซม.

แล้วทิ้งให้แห้ง 2 ชม. จึงใช้กระดาษทรายน้ำ (กระดาษทรายรุ่มน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการขัด)

ขัดให้เรียบเนียน ทิ้งให้แห้ง 1 วัน

1. เสาและขั้วตอกแต่งรอยแตกร้าวให้เป็นรูปตัว V

2. ทาสีรองพื้นปูนเก่าเบเยอร์ จำนวน 1 เที้ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 2 - 4 ชม.

3. ใช้ Beger Acrylic Sealant F-001 อุดโป้วรอย แตกร้าว เนื่องจาก Beger Acrylic Sealant F-001

ยืดหยุ่นค่อนข้างมาก กรณีรอยร้าวกว้างกว่า 5 มม. ควรโป้ว 2 เที้ยว เพื่อการยวบตัว

แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 8 ชม.

4. ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายน้ำ (กระดาษทรายรุ่มน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการขัด) ทิ้งให้แห้ง 1 วัน

การรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นปูนเก่าแล้วตามด้วยสีกับหน้าเบเยอร์ตามระบบ

แนะนำให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าที่มีสีขาว เช่น B-1700 หรือรองพื้นปูนอ่อนแก่ประสวก B-1900

ทาลงผนังปูนก่อนการอุดโป้ว เพื่อให้สีเกร็ดรอยแตกร้าวได้อย่างชัดเจนและอุดโป้วได้ง่าย

สามารถเก็บงานได้ครบทุกรอยแตกร้าว




Beger Acrylic Filler

F-200 เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ สำหรับอุดรอยแตกขยายไม่เกิน **1 มม.**

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ 200 (วอลพุดตี้) เป็นวัสดุอุดโป้วสำเร็จรูปสีขาวที่ทำจากกาวอะคริลิกคุณภาพสูง ให้น้ำสีมาก เหมาะสำหรับอุดรอยแตกขยายและ รอยแตกกว้างขนาดเล็ก 0.3 – 1 มม. ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างรอยประสานได้ดีเยี่ยม ไม่ยุบตัว ไม่ทำให้สีกับหน้าเปลี่ยนสี ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับวัสดุหลายประเภท เช่น ผนังปูนฉาบ คอนกรีต ยิปซั่ม กระเบื้อง อิฐ และ ไม้

คุณสมบัติพิเศษ

- ✔ เนื้อกาวอะคริลิกแท้ ไม่เหลือง
- ✔ เนื้อสีมาก ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ✔ แห้งเร็ว ไม่ต้องผสมน้ำ
- ✔ เนียนเรียบ
- ✔ ชัดง่าย
- ✔ ไม่ยุบตัว



- ✔ โป้วง่าย สิ้น ไม่ดึงมือ ช่วยให้งานง่ายขึ้น
- ✔ แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ชัดตกรวดได้ง่าย
- ✔ ช่วยประหยัดเวลาทำงาน ประหยัดแรง และลดต้นทุน

คุณสมบัติพิเศษ

Beger Acrylic Sealant

F-001 เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ สำหรับอุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ **2-10 มม.**

เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ เป็นวัสดุอุดรอยต่ออะคริลิกแท้ 100% สีขาว มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2-10 มม. หรือรอยแตกที่ยังมีการขยับตัว เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมรอยแตกกว้างของผนัง สามารถขัดตกแต่งเพื่อเตรียมพื้นผิวให้เรียบเนียนพร้อมสำหรับทาสี หรือตกแต่งอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้ปิดรอยแตกกว้างของผนังปูนฉาบคอนกรีต กระเบื้อง และไม้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
 Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



