



Beger

Water Repellent

W-005 (WB), W-006 (SB)



ป้องกันน้ำซึมผ่าน ได้สูงสุด

ปกป้องพื้นผิวจากปัญหาเชื้อรา ตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม!

เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

W-005 | W-006

(WB) สูตรน้ำ | (SB) สูตรน้ำมัน

- กันน้ำซึมและป้องกันความชื้นได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
- คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิว ไม่เกิดปัญหาคราบเหลือง
- เหมาะสำหรับ กระจกหินทราย อิฐโชว์ หินกาบ ผนังปูนขัดมัน หินทรายล้าง เป็นต้น



ป้องกันน้ำซึม



ป้องกันเชื้อรา
ตะไคร่น้ำ



คงความเป็น
ธรรมชาติ



Water Repellent

น้ำยากันเชื้อราและตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ, สูตรน้ำมัน สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน

“สำหรับทากผนังและพื้น ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ดีเยี่ยม”

เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์

เป็นน้ำยาทากันน้ำรั่วซึมประเภทไฮลีน ไซลลิกเซินที่มีประสิทธิภาพสูง น้ำยาสามารถแทรกซึมได้ลึก จึงปกป้องได้ทนทานและยาวนานกว่าน้ำยาทั่วไปที่เคลือบเฉพาะพื้นผิวด้านบน ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการซึมของน้ำได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

เหมาะสำหรับ กระเบื้องหล่อหินทราย พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นผิวคอนกรีต ผนังปูนขัดมัน พลาสติกซีเมนต์ ซีเมนต์ไฟเบอร์บอร์ด อิฐทราย อิฐดินเผา คอนกรีตมวลเบา ผนังอิฐบล็อก หินธรรมชาติ สีซิลิเกต หินอ่อน หินแกรนิต หินกาบ กรวดล้าง ทรายล้าง กระเบื้องดินเผาชนิดยังไม่เคลือบ เป็นต้น



กระเบื้องหินทราย
Sandstone Tile



อิฐมอญ
Brickwork



หินกาบ
Slate Tile



ผนังปูนขัดมัน
Polished Cement Wall



พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
Stamped Concrete



หินอ่อน
Marble

Beger Water Repellent

W-005

(WB) สูตรน้ำ

ไม่มีกลิ่นฉุน สำหรับใช้ภายใน



Water-base

W-006

(SB) สูตรน้ำมัน


สำหรับใช้ภายนอก

วิธีใช้งาน

- ล้างพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สี น้ำมัน สารเคลือบผิวต่างๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท
- ทา เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ สูตรน้ำ W-005 หรือ สูตรน้ำมัน W-006 ด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ อย่างน้อย 2 เที่ยว
- ทิ้งไว้ประมาณ 30 - 60 นาที ก่อนทาหรือพ่นเที่ยวต่อไป



ทรายล้าง
Wash Gravel



ผนังอิฐบล็อก
Concrete Block Wall



กระเบื้องดินเผา (ไม่เคลือบ)
Non-Coated Earthenware

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	ชนิด	การปกคลุมพื้นที่ ตร.บ./แกลลอน/ เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การเงา	ระยะเวลาแห้ง (25°C)		ขนาดบรรจุ
					แห้งผิว	แห้งทากันได้	
เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ W-005	สูตรน้ำ	15 - 37*	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม	30-60 นาที	1-2 ชั่วโมง	1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน
เบเยอร์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ W-006	สูตรน้ำมัน	15 - 37*	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม	30-60 นาที	1-2 ชั่วโมง	1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน

* ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวที่ทาขึ้นอยู่กับ การดูดซึมและความพรุนของพื้นผิว

