



TOA FLAT ENAMEL

สีน้ำมันเคลือบด้าน สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้



เพิ่มมูลค่า

สะท้อนความสวยงามให้กับวัตถุ
ด้วยฟิล์มสีด้าน



TOA 8286



สำหรับงานตกแต่ง STYLE LOFT

เพิ่มสีสัน

เลือกเฉดสีได้ตามความต้องการ
กว่า 1,700 เฉดสี ผ่านเครื่องผสมสี

TOA COLOR WORLD



TOA 7869





สำหรับงานโครงสร้างภายนอก

■ เพิ่มความคงทน

ปกป้องพื้นผิวไม่ให้เกิดการผุกร่อนจากสุมิม ทำให้พื้นผิวดูใหม่อยู่เสมอ



ทำงานง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยเนื้อสีเข้มข้น ครอบคลุม ทาได้พื้นที่มาก

*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น Colour Variations may occur depending on lighting or finish selected

new





TOA FLAT ENAMEL

ทีโอเอ แพลท อีนาเมล สีน้ำมันเคลือบด้าน

new



Step 01

เตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และ คราบไขมัน
- ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก
- ขัดตกแต่งทำความสะอาดพื้นผิว

Step 02

ทาสีรองพื้น

พื้นผิวเหล็ก



หรือ



พื้นผิวไม้



ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม หรือ รองพื้นเทากันสนิม ทีโอเอ จำนวน 1 - 2 เที่ยว ถ้าเป็นโลหะผิวมัน อลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือ วัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้น วอซีไพรมเมอร์ ทีโอเอ (G1168) จำนวน 1 เที่ยว ก่อนการทาสีรองพื้นแดงกันสนิมหรือรองพื้นเทากันสนิม ทีโอเอ

ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทีโอเอ (G1600) จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีไม้ใหม่หรือไม้ยาง ควรทาสีรองพื้นไม้ อลูมิเนียมทีโอเอ (G1601) จำนวน 1 เที่ยว ก่อนการทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา

Step 03

ทาสีทับหน้า

ทาสีน้ำมัน ทีโอเอ แพลท อีนาเมล ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) :
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED :
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com